

## Technick  údaje

**Použitie:** ako odbočné, prístrojov , n stenn  a lištov  škatule; na mont ž spinačov, z suviek, svorkovn c, na zaslepenie škat l.

**Menov te nap tie:** 400 V

**Vyhovuj :** STN 37 0100,  SN 37 0100

**Mont ž:** do steny (pod omietku), na stenu (na omietku), na lištov  rozvod. S u asťou dod vky US 68 s  2 samorezn  skrutky 2,9 x 13 mm

Trieda horľavosti podľ  UL-94: V2



<b>Typov� ozna�enie:</b> US 68	<b>N�zov:</b> Univerz�lna škatuľa
<b>Typov� ozna�enie:</b> VO 68	<b>N�zov:</b> Okr�hle veko - na zaslepenie rozvodn�ch a rozbo�ovac�ch škat�l US 68
<b>Typov� ozna�enie:</b> VS 68	<b>N�zov:</b> Štvorcov� veko - na zaslepenie rozvodn�ch a rozbo�ovac�ch škat�l US 68

**Upozornenie:** Lištov  rozvody so z suvkami a vyp na mi ŠTANDARD sa daj  realizovať s lištov mi škatuľami LK 80 x 20 R, LK 80 x 20 ZK, LK 80 x 28 R, LK 80 x 28 ZK (lištov  škatule plytk , hlbok  jednon sobn  aj dvojn sobn ).

